

ANNONCE

Fourniture et pose de clôture et portails sur l'aire de jeux de la Maison Municipale des Associations

La Ville de Maromme souhaite réaliser une clôture avec 2 portails afin de sécuriser l'aire de jeux de la maison Municipale des Associations.

Pour ce faire, elle recherche une entreprise disposant des compétences requises, capable de réaliser ces travaux, suivant descriptifs ci-dessous, courant septembre 2011.

Si vous désirez répondre, je vous invite à retourner le bordereau des prix figurant en page 2 dûment complété accompagné d'un mémoire technique succinct relatif au matériel mis en place et la technique de mise en œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec les Services Techniques de la Ville de Maromme sis rue Pican (Tel. 02 32 82 36 40).

Une réponse devra être déposée ou adressée en Mairie, sous pli cacheté, avant le **18 juillet 2011 à 16 heures**, par courrier à l'adresse ci-dessous :

VILLE DE MAROMME
Pôle Moyens Généraux
Place Jean Jaurès
BP 1095
76153 MAROMME CEDEX

Maromme, le 23 juin 2011

**FOURNITURE ET POSE CLOTURE ET PORTAILS
MAISON MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS**

BORDEREAU DES PRIX

	Quantité	P.U	PRIX
<p>■ Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudé renforcé, type AQUILON PREMIUM ou similaire, galvanisé/plastifié vert 6005, hauteur 1.20m, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneau plat <u>sans pli</u>, hauteur 1.23m, picots posés vers le bas, • Mailles 200x50mm, • Double fil horizontal d.8mm, • Fil vertical d.6mm, • 6 clips par panneau, pour fixation sur les poteaux. 	150ml		
<p>■ Fourniture et pose de portail pivotant, largeur 3m, hauteur 1.20m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 vantaux inégaux 2 m et 1m • Cadre en tube carré 50x50 – barreaux verticaux en tc 25x25 ou rond d.25 espacés de 110mm, • Fixation par gonds réglables haut et bas – verrou baïonnette pour arrêt central ou position ouverte – butée centrale, • Fermeture serrure Deny fournie posée (cylindre fourni par la Ville), • 2 poteaux porteurs en tube carré 100x100, scellés Traitement anti-corrosion : galvanisation à chaud et thermolaquage vert 6005. 	1		
<p>■ Fourniture et pose de portail pivotant, largeur 3m, hauteur 1.20m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 vantaux égaux 1,5 ml • Cadre en tube carré 50x50 – barreaux verticaux en tc 25x25 ou rond d.25 espacés de 110mm, • Fixation par gonds réglables haut et bas – verrou baïonnette pour arrêt central ou position ouverte – butée centrale, • Fermeture serrure Deny fournie posée (cylindre fourni par la Ville), • 2 poteaux porteurs en tube carré 100x100, scellés Traitement anti-corrosion : galvanisation à chaud et thermolaquage vert 6005. 	1		
<p>PRIX TOTAL HT</p>			
<p>T.V.A 19,6 %</p>			
<p>PRIX TOTAL T.T.C</p>			